



Внимание Несоблюдение нижеследующих инструкций может привести к серьезным травмам и материальному ущербу!

- Для обеспечения безопасной перевозки груза необходимо предоставить в распоряжение грузовой автомобиль, отвечающий установленным требованиям транспортировки. В зависимости от комплектации **высота автомоечной установки может составлять от 240 до 320 см.**
- Превышение нормативно допустимой общей высоты автомобиля вместе с грузом в размере **400 см не допускается.**
- Грузовые автомобили, не оборудованные тентовым покрытием, должны иметь бортовую платформу.
- Для обеспечения безопасной погрузки грузовой автомобиль должен быть оснащен **подходящими и имеющимися в достаточном количестве** точками крепления, крепежными ремнями и противоскользящими ковриками.
- Каждый ремень должен выдерживать нагрузку около **2500 деканьютонов**: для портальной мойки должны применяться 6 ремней, для туннельной - минимум 15, для мойки коммерческого транспорта - 8, для систем очистки воды - 2.
- Водитель при выходе из грузового автомобиля обязан одеть **спец.одежду и безопасную обувь.**
- В дополнение к подтверждению заказа за 5 дней до отправки груза покупателю еще раз предоставляется информация о высоте автомоечной установки для ее дальнейшего сообщения транспортной компании.
- Инструкции сотрудников компании WashTec должны выполняться.



Портальная мойка закреплена 4 ремнями + коробки с комплектующими частями закреплены 2 ремнями

Грузовая платформа с бортами

Точки крепления груза
Сила тяги ремня 2.500 деканьютонов

Отсутствует бортовая

При загрузке и выгрузке водитель грузового автомобиля должен иметь на себе

- защитную обувь;
- сигнальный предупредительный жилет;
- перчатки.

При несоблюдении вышеуказанных предписаний компания WashTec оставляет за собой право отказа в погрузке и **отправки грузового автомобиля обратно.**