

**Комплектация автоматической
 конвейерной мойки SoftLine (WashTec, Германия)
 для легковых автомобилей, джипов и микроавтобусов высотой до 2,3м.**

Комплектация "Великий Новгород"

Покупатель:
Адрес:
Дата:
№ предложения:

Наименование опции	Индекс	Кол-во, шт.	Краткое описание	Эл. мощность, кВт.
Базовые элементы мойки				
Электрошкаф управления	0246	1	для всех туннельных моек	1,5
Пульт управления, настенный монтаж	0214	1	аналогичен 211, но с настенной консолью	
Конвейер				
Коррелятор - направляющая плита подвижная	414	1	Подвижная металлическая платформа, установленная в полу у въезда на конвейер. Посредством боковых перемещений помогает автомобилю правильно попасть колесом на конвейер.	
Конвейер 29,6м.	425	1	Конвейерная цепь , привод цепи мотор редуктор, ролики для передвижения автомобилей	3,3
Решетки для конвейера 29,6м.	426	1	Решетки закрывающие моечный кессон	
Въездная арка с системами нанесения химии				
Въездной портал MULTI	0520	1	для встраивания макс. 3 контура и световой барьер	0,3
Пиктограммы MULTI	0521	1	пиктограммы для световых колпаков программ	
Арка комбинированная	0541	1	для встр. макс. 3 контура и световой барьер	
Система измерения параметров автомобиля	0231	1	световой барьер для встраивания в портал/арку	
Химическое предопрыскивание	0611	1	вкл. Доз. насос / перекл. На опрыскивание водой	
Система подачи пены	0622	1	вкл. Пенообразователь и доз. Насос	
Опрыскиватель порогов спец. химией, Profi	0560	1	Включая гидроминдер. Нанесение на колесные диски спец. химии.	0,8
Гидроминдер, включая насос	0572	1		0,8
Опрыскиватель спец. химией спереди/сзади	0566	1	Опрыскивает спец. химией передний и задний бампер.	
Арка высокого давления боковая + горизонтальная, обходит контур автомобиля (+ необходимые компоненты).				
Станция высокого давления 60бар	0712	1	управляются по контуру, треб. Насос 15 кВт, 60 бар	
Насос 15 кВт/ 60 бар / 114 л/мин	4559	1	Для арки высокого давления, управляемой по контуру, вкл. Управление и подкачивающий насос	18,0
Мойщик днища водой под высоким давлением				
Мойщик днища	0731	1	для 6-0189, требуется насос 4 кВт	
Насос 7,5 кВт/ max. 13 bar / 180 л/мин	4557	1	для мойщика днища, станции высокого давления	8,9
Защита от сухого вращения насоса	4440	1		0
Мойка колес и порогов горизонтальной щеткой				
Гориз. щетка мойки колес и порогов, PE	941B	1	Частично возможна установка под щеточной станцией	1,5
система ВД гориз. мойщика колес, 50 bar	0766	1	для Pos. 0941, включая поршневого насос	8,9
Горизонтальная щетка DW1-9,5/11				
Ст. Верхней щётки/ Внешнее крепление DW1-9,5/11	0871	1		2,5
Моющий материал для горизонтальной щетки, SoftTecs	0802	1	только в сочетании с щеточной станцией	
4-х щеточный модуль боковых щеток SW4- 9,5/11				
4-х щеточный модуль боковых щеток SW4- 9,5/11	0883	1	включая дозирующий насос	7,2
Моющий материал для горизонтальной щетки, SoftTecs	0806	1	только в сочетании с щеточной станцией	
Встроенная система ополаскивания	1381	1	свежая вода, встроенная в портал щеточной станции	
Рама	0291	1		

Защита от сухого вращения насоса	4440	1		
Насос 4,0 кВт/мах. 6 bar / 230 l/min	4554	1	для опрыскивания щеток SW4-9/11, SW4-13, SLE	5,3
Консервация кузова автомобиля / Осушающий воск				
Система подачи горячего воска	1311	1	вкл. Дозир. Насос. Требуется бойлер	0,1
Система подачи вспомогателя сушки	1341	1	вкл. Доз. Насос	0,1
Арка стандартная	1242	2	возможно встраивание 1 контура	
Сушка с 2-мя верхними и 2-мя боковыми соплами				
Сушка с 2 верхними и 2 боковыми соплами	1414	1	с двумя верхними и двумя боковыми соплами	34,4
Устройство поворота сопла верхней сушки	1415	1	одно верхнее сопло с механизмом отклонения	
Системы безопасности				
Система защиты от несанкц. въезда/ входа	1613	1	Световой барьер для остановки конвейера	0,0
Светофор на выезде	1631	1	красный / зеленый, вкл. Стойку	0,2
Пластиковая емкость V=2000литров		2		
Profit Manager - система удаленного контроля за мойкой через интернет				
Profit Manager + высокоскоростной интернет	MP1000	1	роутер, соединение WEBS, серийный порт, кабель	
Система очистки воды замкнутого цикла				
Песчаный фильтр с автомат. Промывкой 30м³	4031	1	30м³, вкл. фильтр. насос, доз. насос, рециркуляция	5,0
Защита от сухого вращения фильтр. насоса	4660	1		
Байпас очистных, до 20м³/час	4700	1	необходимо пневматическое соединение; только с 4660	
Всасывающая корзина для емкости	4710	1		
Вентиляция очистных	4750	1		

