

**Комплектация автоматической  
конвейерной мойки SoftLine (WashTec, Германия)  
для легковых автомобилей, джипов и микроавтобусов высотой до 2,3м.**

**Комплектация с модулем Полировки кузова**

Наименование опции	Индекс	Кол-во, шт.	Краткое описание	Эл. мощность, кВт.
				€
<b>Базовые элементы мойки</b>				
Электрошкаф управления	0246	1	для всех туннельных моек	1,5
Пульт управления, настенный монтаж	0214	1	аналогичен 211, но с настенной консолью	
<b>Конвейер</b>				
Коррелятор - направляющая плита подвижная	414	1	Подвижная металлическая платформа, установленная в полу у въезда на конвейер. Посредством боковых перемещений помогает автомобилю правильно попасть колесом на конвейер.	
Конвейер 39,2м.	425	1	Конвейерная цепь , привод цепи мотор редуктор, ролики для передвижения автомобилей	3,3
Решетки для конвейера 39,2м.	426	1	Решетки закрывающие моечный кессон	
<b>Въездная арка с системами нанесения химии</b>				
Въездной портал STAR	0513	1	для встраивания максимум 3-х контуров и светового барьера.	0,2
Светофор для въездного портала STAR	0514	1	для встраивания макс. 2 светофоров	
Арка комбинированная	0546	1	для встр. макс. 3 контура и световой барьер	
Система измерения параметров автомобиля	0231	1	световой барьер для встраивания в портал/арку	
Химическое предопрыскивание	0611	1	вкл. Доз. насос / перекл. На опрыскивание водой	
Система подачи пены	0682	1	вкл. Пенообразователь и доз. Насос	
Опрыскиватель колес спец. химией, Profi	0560	1	Включая гидроминдер. Нанесение на колесные диски спец. химии.	0,8
Гидроминдер, включая насос	0572	1	Для арки химического предопрыскивания и опрыскивателя спереди/сзади	0,8
Опрыскиватель спец. химией спереди/сзади	0566	1	Опрыскивает спец. химией передний и задний бампер.	
<b>Арка высокого давления боковая + горизонтальная, обходит контур автомобиля ( + необходимые компоненты).</b>				
Контурная станция высокого давления 60бар	0712	1	управляется по контуру, треб. Насос 15 кВт, 60 бар	
Насос 15 кВт/ 60 бар / 114 л/мин	4559	1	Для арки высокого давления, управляемой по контуру, вкл. Управление и подкачивающий насос	18,0
<b>Дополнительная мойка высоким давлением с боков</b>				
Мойка с боков	0744	1	требуется насос 7,5 кВт	
Насос 7,5 кВт/ 50 бар / 75 л/мин	4570	1	Поршневой насос для #724(VA)/#725/#726/#0743	8,8
<b>Мойка колес и порогов горизонтальной щеткой</b>				
Гориз. щетка мойки колес и порогов, PE	941B	1	Частично возможна установка под щеточной станцией	1,5
Система ВД гориз. мойщика колес, 60 bar	0766	1	для Pos. 0941, включая поршневой насос	8,9
Энергетический мост (для независимой установки горизонтальной щетки)	0294	1		
<b>Щеточные модули</b>				
<b>Двойная горизонтальная щетка DW2 - 13</b>				
Ст. Верхней щётки/ Внешнее крепление DW2-13	0874	1	2 верхние щетки в сочетании с SW2-8, дополнительно необходима рама №0291	4,9
Моющий материал для горизонтальной щетки, SoftTecs	0802	1	только в сочетании с щеточной станцией	
Рама	0291	1		
<b>4-х щеточный модуль боковых щеток SW4- 13 (13м/мин)</b>				
4-х щеточный модуль боковых щеток SW4- 13	0885	1	включая дозирующий насос	7,2

Моющий материал для боковых щеток, SoftTecs	0806	1	только в сочетании с щеточной станцией	
Встроенная система ополаскивания	1381	1	свежая вода, встроенная в портал щеточной станции	
Защита от сухого вращения насоса	4440	1		
Насос 4,0 кВт/max. 6 bar / 230 l/min	4554	1	для опрыскивания щеток SW4-9/11, SW4-13, SLE	5,3
<b>Полировочный модуль 13м/мин: Горизонтальная щетка + боковые низкие щетки</b>				
Ст. Верхней щётки/ Внешнее крепление DW1-13	0873	1		2,5
Моющий материал для горизонтальной щетки, SoftTecs	0802	1	только в сочетании с щеточной станцией	
Контурные боковые щетки, низкие	0890	1		1,5
Моющий материал для контурной щетки, SoftTecs	806K	1	только в сочетании с щеточной станцией	
Арка комбинированная	1241VA	1	возможно встраивание 1 контура	
Система подачи вспененного воска	1322	1	вкл. Пенообразователь	0,1
<b>Консервация кузова автомобиля / Осушающий воск</b>				
Система подачи вспомогателя сушки	1384	1	вкл. Доз. Насос	0,1
Арка стандартная	1245	2	возможно встраивание 1 контура	
<b>Сушка с 2-мя верхними и 2-мя боковыми соплами</b>				
Сушка с 2 верхними и 2 боковыми соплами	1414	1	с двумя верхними и двумя боковыми соплами	34,4
Устройство поворота сопла верхней сушки	1415	1	одно верхнее сопло с механизмом отклонения	
Сушка зеркал, отдельно стоящая	1442	1		7,5
<b>Системы безопасности</b>				
Система защиты от несанкц. въезда/ входа	1613	1	Световой барьер для остановки конвейера	0,0
Светофор на выезде	1631	1	красный / зеленый, вкл. Стойку	0,2
				114,4

<b>Система очистки воды замкнутого цикла</b>				
Песчаный фильтр с автомат. промывкой	4031	1	40л³, вкл. фильтр. насос, доз. насос, рециркуляция	5
Защита от сухого вращения фильтр. насоса	4660	1		
Байпас очистных, свыше 20м³/час	4730	1	необходимо пневматическое соединение; только с 4661	
Вентиляция очистных	4750	1		
<b>Итого стоимость выбранных опций системы очистки воды MFA40:</b>				