

Комплектация автоматической портальной мойки SofCare Pro в г.Мончегорске

Автоматическая портальная мойка SofCare Pro	
Наименование опции	Кол-во,шт
Портальная мойка SofCare Pro В базовую модель включены: Габариты моечного проема(высота/ширина) 2,4м./2,38м. Система FlexControl для отслеживания контура автомобиля Система ополаскивания, встроенная в консоли мойщика крыши Дизайн - по выбору клиента (только одноцветный) Верхняя задняя облицовка сделана из пластика Цепь прокладки энергетических коммуникаций Ширина колеи 2,70 м	1
Дизайн	
Дизайн Star: светофоры позиционирования с обеих сторон портала, 6 LED пиктограм с индикацией программ мойки, передние и задние облицовочные панели из алюминия, окрашены порошковой краской	1
Дополнительное оснащение портальной мойки	
Защита от брызг боковых щеток - правая сторона, с системой аварийного выключения	1
Защита от брызг боковых щеток - левая сторона, с системой аварийного выключения	1
Нагреватель для максимум. 6 емкостей химии	1
Щетки	
3 щетки из мягкого материала SoftTecs	1
Системы мойки порогов и колесных дисков	
WheelJet щетки для мойки колес SC ² (диаметр 18"") со встроенной системой мойки высоким давлением (требуется насос высокого давления)	1
Форсунки высокого давления для насоса макс. 70/85 бар и при макс. 75 л/мин.	1
Система нанесения на колесные диски специальной химии с поршневым насосом 50мл/такт.	1
Системы нанесения моющей химии	
Арка нанесения моющей пены с боков и сверху, с дозирующим насосом 3 л/ч	1
Арка нанесения замачивающей химии, включая насос дозатор 12л/час	1
Система бесконтактной мойки водой под высоким давлением	
Боковая система мойки высоким давлением, неподвижные форсунки, требуется установка насосной станции	1
Горизонтальная система высокого давления, установленная в поворотную(+/- 30°) арку сушки, обходящую контур автомобиля (включая световые барьеры)	1
Форсунки высокого давления 70 бар при макс. 75 л/мин	1
Сушка кузова	
Сушка сверху и с боков , верхнее сопло с поворотом на +/- 30°, обходит контур авто. Воздуходувки сверху 2x3 кВт, с боков 2x4 кВт	1
Полировка и консервация кузова	
Система подачи полировочного воска для дополнительной консервации с дозирующим насосом 3 л/ч	1
Операционный терминал	
CP1 basic - операционный терминал, настенное исполнение.	1
Насосные станции	
Насосная станция 11 kW (70bars, 85l/min) CAT	1
Насос подпора водопроводной воды 1.1 kW (4.5 bars, 60l/min) с ресивером 20л. (при расстоянии до портала менее 20м.)	1
Защита от "сухой" мойки, датчик давления на магистрали подвода воды - рекомендуемое устройство для всех систем водоснабжения	1
Адаптация для работы портала с 2 контурами воды: чистой и очищенной	1

Система против замерзания для труб низкого давления	1
Система против замерзания для труб высокого давления и мойщика шасси	1
Оборудование моечного зала	
Рельсы для крепления на анкерные болты с системой против опрокидывания, 9м.	1
Удлинение рельс для крепления на анкерные болты с системой против опрокидывания, 3м.	1
Направляющие рельсы 1,95м.	1
Контроль периферийных устройств	
Электроцит PV1	1
Система, Codax code system	1
Система очистки воды замкнутого цикла WashTec AquaPur, производительностью 5м.куб/час	1